

## STITCHWELDER PRO 2.0

La última edición de nuestra solución en soldadura líder en el mercado está equipada con un novedoso sistema de control de última generación

Control del proceso de soldadura mejorado, presenta una instalación fácil y rápida, y pertenece a la última generación de rodillos de soldadura sin mercurio con vida útil prolongada conformes al Reglamento (CE) n.º 1102/2008 de la Unión Europea.

DATOS TÉCNICOS	
Longitud de soldadura	50 mm – 1000 mm
Diámetro	75 – 1000 mm
Espesor del material	0.4 – 1.0 mm
Solapamiento	6 mm por 1000
Diámetro del hilo	2 mm
Velocidad de soldadura ajustable	2 – 15 m/min.
Rendimiento máx.	700 segmentos/hora – tamaño 315 mm/90°



La Stitchwelder PRO 2.0 está diseñada para realizar una costura hermética perfecta por toda la superficie de la soldadura. Se ha forjado su propia reputación a nivel mundial a partir de su consistencia y fiabilidad bien documentadas.

### Funciones únicas:

- La mayor velocidad de soldadura del sector
- Rodillos de soldadura sin mercurio
- Sistema de control de Spiro® con gestión de fórmulas sencilla, que permite cargar, guardar o generar copias de seguridad con solo un clic
- Compatible con Spiro® Connect (conexión a PC)
- Ajuste automático de la presión desde el panel, sin ajustes mecánicos
- Función única de dos pasos para un manejo fácil de artículos largos o de gran tamaño
- Configuración única para activar y desactivar la corriente para optimizar la soldadura
- Configuración de la velocidad mejorada con una optimización de la configuración de la continuidad y duración de cada puntada



## SOLUCIÓN SIN MERCURION SPIRO®

Mejore su Stitchwelder Spiro® con un kit de solución de refrigeración sin mercurio para cumplir la "NORMATIVA (CE) n.º 1102/2008 de la Unión Europea.

